



注記

JIS 改定により(1999)除外製品となりました
 試験データはございませんが、材質構造等は
 同じですのでWBG,BC等と同じ性能と思われま

- 1 本体
 材質 亜鉛合金
 表面処理 電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
- 2 袋ナット
 材質 亜鉛合金
 表面処理 電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
- 3 ロックナットパッキング
 材質 日石レクスロン、エバ T690
- 4 ロックナット
 材質 鉄板
 表面処理 電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
- 5 パッキング
 材質 日石レクスロン、エバ T690 / エチレンゴム(EPT)
- 6 グランディングコーン
 材質 亜鉛合金
 表面処理 電気亜鉛メッキ(ユニクロ)

製造元 OCM (JIS 584042) HKK
 販売、技術指導 JOINT

SIZE	10	12	15	17	24	30	38	50	63	76
L	41.0	45.0	47.0	49.0	53.0	56.0	64.0	79.0	93.0	110.5
l	19.0	23.0	28.5	28.5	30.0	33.0	39.5	49.0	63.5	76.0
D	28.2	31.6	37.4	38.3	46.3	52.7	62.8	75.1	91.0	108.0
G-C	19/16	19/16	19/16	19/16	25/22	31/28	39/36	51/42	54/63	75/70
φ	7.5	9.5	13.0	13.5	18.8	23.6	31.8	37.8	47.6	59.6
W/g	110	140	170	180	250	370	560	790	1260	2560
Quantity										

FILM NAME	A910-20020511 Auto CAD
DRAWN CHECK APPR ISSUED	WAG,WAC 株式会社ジョイント工業 T.okano