TECHNICAL DATA

ロックナット28-70用 ステンレス鋼 材質証明書

提出書類管理 No. 37,606

鋼材検査証明書
INSPECTION CERTIFICATE

新日本製鐵株式会社
Nippon Steel Corporation

注文者 SHIPPER	MARUBENI
注文者製品番号 REFERENCE No.	8573 -LQHY0504
契約番号 CONTRACT No.	
商品名 COMMODITY	HOT ROLLED STAINLESS STEEL SHEETS IN COIL
規格 SPECIFICATION	JIS G4304 SUS304
特記 NOTE	HEAT TREATMENT:SOLUTION HEAT TREATMENT 1080C FOSED WATER COOLED
需要者 CUSTOMER	HANWA KOZAI
需要者管理番号 CUSTOMER'S CONTROL No.	
本社 HEAD OFFICE	〒100-6071 東京都千代田区大手町二丁目6番3号 6-3,OTEMACHI,CHIYODA-KU,TOKYO 100-8071,JAPAN
光製鐵所 HIKARI WORKS	〒743-8510 山口県光市大字島田3434番地 3434,SHIMATA,HIKARI-CITY,YAMAGUCHI PREF.743-8510,JAPAN
証明書番号 CERTIFICATE No.	PAGE 1E
発行年月日 DATE OF ISSUE	

寸法 SIZE MM	員数 QUANTITY	重量 MASS KG	製造番号 CAST NO.	検査番号 INSPECTION No. COIL NO.	引張試験 TENSILE TEST 0.2% N/MM2	引張試験 TENSILE TEST TS N/MM2	引張試験 TENSILE TEST 伸び EL %	引張試験 TENSILE TEST	衝撃試験 IMPACT TEST 平均値 AVE	衝撃試験 IMPACT TEST 個々値 EACH	HV	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr		
5.0X1524XC 06				SPEC MIN MAX	205	520	40				200	8	100	200	45	30	800 1050	1800 2000		
		12029	E79752	01-21754 63-9878 A	271	628	57				160	5	48	86	27	2	818	1813		
TOTAL		12029																		

NOTES: GL: Gauge Length, A: 50mm C: 70mm E: 80mm G: 200mm H: 2" I: 8" J: 8.85/5.6 YR: Yield Ratio, RA: Reduction of Area, A: Acceptable, 2: 2.5mm 3: 3.2mm 4: 3.35mm 5: 5.0mm 6: 6.0mm 7: 7.5mm 8: 8.75mm 9: Hot Coil Thickness, Not Rolled Sheet Thickness, HSS: Rockwell B Scale, HRC: Rockwell C Scale, HV: Vickers, HBS: Brinell, AGS: ボールテナイト 組成 Austenitic Grain Size No., FGS: フェライト 組成 Ferritic Grain Size No., NMI: Non Metallic Inclusion, ER: Erectric Resistance, CCR: Corrosion, DWTT: Drop Weight Test Test, SH: Shear Fracture, CF: Centerline Fracture, LE: Lateral Expansion, P: Product Analysis

上記注文品は、御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

K. Ohmura

光製鐵所 出荷管理部
ステンレス鋼材管理グループ リーダー
MANAGER, INSPECTION
HIKARI WORKS

098 J 03- 34

製造元： 新日本製鐵
規 格： JIS G 4305 SUS(304)
寸 法 ： 5.0×1524×XC

管理フイルム No. G011-20021211-L123

株式会社ジョイント工業

品質保証課 岡野 田端 飯島